



ITE-N7 室內機

工作電壓	DC24V
電力來源	POE (非標24V)
消耗功率	<12W
工作溫度	-10°C ~ +60°C
處理器	ARM雙核 A9 400MHZ/200MHZ處理器
記憶體	64M
內部Flash	16M
外部擴展存儲	支援SDHC卡(Max.32G)
顯示器	TFT LCD 7"顯示螢幕，解析度：1024x600圖元
操作	電阻式觸控
RS485介面	有
防區	8迴路EOL防區，外接警報喇叭接點
產品尺寸	230x168x24 mm
安裝方式	壁掛
產品結構	防火級ABS
IP 等級	IP30
MTBF	>40000小時
認證	企業標準/三所
操作系統	RTOS
通訊協議	SIP(RFC3261)
影像壓縮格式	H.264(HD720P 30/25FPS)
聲音壓縮格式	G.711
聲音影像傳輸協議	RTP(RFC1889/RFC6184/RFC3551)
支援RTSP Client	有
全雙工回音消除	有
Mic自動準位控制	有
功能介紹	<ul style="list-style-type: none"> • 7" 螢幕，電阻式觸控螢幕，時尚設計 • 彈性編碼原則，設備編碼及呼叫方式符合社區實際位址的稱呼 • 與 CMS 緊密結合的網路管理，設備維護，及參數管理功能 • CMS 可接收報警，門禁，網路斷線訊息，同時可對室內機做資訊發佈及語音廣播 • 雙向影音對講，除了與門口機及管理員機對講，還可以戶對戶對講功能 • 內置 8 區 EOL 專業防盜回路，可自動判別居家或外出設定。可擴充外部操作門口機 • 可與電梯系統連接，實現層位元顯示，叫梯，及刷卡後或開門後電梯自動樓層控制 • 可將社區內與自家相關刷卡記錄及停車場刷卡記錄顯示在自家室內機 • 可隨時監看社區內公共攝影機影像



門禁對講



社區信息



門禁開鎖



保全設定



BOSCH

博世 科技成就生活之美